

Código F: ZDL1084

Modelo: YKSTR312

LUMINARIO DE VIALIDAD 3 (100W/3000k)

■ CARACTERÍSTICAS


Acabado de recubrimiento resistente a la corrosión, salinidad, polvo, etc.
 Aleación de aluminio de alta densidad
 Alta transparencia y templado
 Garantiza la uniformidad de su brillo en la superficie de las calles
 No contiene plomo ni mercurio, ofreciendo alta eficiencia luminosa
 Diseño optimizado de la superficie de intercambio térmico con el exterior

■ APLICACIONES

Vialidades urbanas
 Carreteras
 Puertos

■ ESPECIFICACIONES

Lumen	9,000 LM
Eficiencia luminosa	90 lm/W
Material	Aluminio y PC
Potencia	100W
Entrada de Voltaje	100-277V ; 60Hz
Factor de Potencia	> 0.9
CCT	3,000K
IRC	≥70
Vida útil	30,000 HORAS
Temperatura de operación	-20 a 40°C





■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	N / D	N / D



CAJA DE CARTÓN	
Medidas (mm)	586x247x140
No. piezas	1
Peso Neto / Bruto (g)	4800 / 6200

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

■ **CURVA FOTOMÉTRICA**



■ **DIMENSIONES**



Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.